



- BARRO COZIDO
- TIJOLO FACE Á VISTA
- PEDRAS ABSORVENTES
- CIMENTO



PARA QUE SERVE

- FILAPT10 protege as superfícies rústicas porosas (barro, tijolo rústico, pedra natural não polida, cimento, pedra artificial), contra a penetração de manchas orgânicas, facilitando a eliminação e proporcionando um agradável efeito molhado.
- FILAPT10 é um produto concentrado (dilui-se em água), com alto rendimento, alta resistência contra a sujidade da passagem e ideal para superfícies colocadas em interiores e em exteriores.

AS VANTAGENS

- Protege contra as manchas orgânicas, contra os agentes atmosféricos e contra o desgaste e sujidade da passagem.
- Proporciona um suave e elegante realce de tonalidade e de brilho.
- Ideal em materiais porosos colocados em interiores e exteriores
- Produto concentrado, com alto rendimento e alta resistência á passagem
- De base aquosa: tratamento ecológico e com tempos de trabalho reduzidos.
- Inverno seguro: o produto não altera a resistência dos materiais ás geladas.

DILUIÇÃO E RENDIMENTO

Com um litro de produto puro (= 2 litros de produto diluído em água) podem tratar-se:

Barro manual, tijolo face á vista	30 m ²
Barro mecânico	40/60 m ²
Pedra natural	40/80 m ²
Cimento	30/40 m ²

"O rendimento é indicativo e entendem-se por só uma demão"

COMO SE UTILIZA

Diluir em água em proporção 1:1 (1 litro de produto em 1 litro de água).

Aplicação

Agitar antes de usar. Com superfície limpa e seca, aplicar a solução de produto diluído, com trincha de maneira uniforme.

Com material seco (esperar pelo menos 2-3 horas), aplicar outra demão de produto diluído.

A superfície é transitável passadas 12 horas. Em interiores de barro, é possível aplicar uma cera Fila de acabamento.

Manutenção: solução diluída de FILACLEANER.

Atenção:

Não aplicar em superfícies polidas. Não aplicar o produto no caso de se prever chuva. No caso de aplicação incorreta pode-se eliminar o FILAPT10 utilizando FILANOPAINT STAR.

Embalagens

Emb. plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. plástico de 5 litros: caixas de 4 unidades.

ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
 - Não verter para o meio ambiente depois do uso.
- Um pavimento exterior para ser tratado deve ser colocado correctamente, seguindo os criterios de colocação: respeito das inclinações, correcta realização das juntas de dilatação, perfeito isolamento do sub solo, etc.

TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C.
O produto aplica-se com temperatura do material entre 10° e 30° C.

COMPOSIÇÃO

Produto em base de emulções e ceras sintéticas .

ETIQUETADO

Advertências: Atenção

Advertências de perigo:

Provoca irritação ocular grave.
Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

De acordo com o Decreto Legislativo 161/06:

Categoria: pinturas desempenho pacote (Pavimentos). limitar UE (Cat: 1 / i): 140 g / l (2010). Este produto contém até 0 g/l



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto: líquido
Cor: branco leitoso
Odor: a resina
Densidade: 1,023 kg/l
pH: 7,0

Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos técnicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações e comprovações de laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais como: estado da superfície antes do tratamento, características e acabamento do material não especificados, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos.