



- GRÉS PORCELÂNICO
- CERÂMICA ESMALTADA
- MOSAICO VIDRADO



### PARA QUE SERVE

- Elimina os resíduos, manchas e vestígios de juntas epoxi ou de base resina.
- Ideal para material sem absorção como grés porcelânico, cerâmica esmaltada e mosaico vidrado (gre-site).

### AS VANTAGENS

- Ideal em revestimentos pela sua densidade.
- Eficaz também em caso de resíduos consistentes e endurecidos.
- Respeita o material e as juntas, sem alterar o seu aspeto e a sua cor.
- É um detergente de base aquosa.
- É fácil de aplicar
- Agradável perfume de amêndoa.

### COMO SE UTILIZA

**Pronto a usar:** não se deve diluir

#### Aplicação

Agitar a embalagem antes de usar. Esperar uma completa secagem da junta antes de aplicar o produto. Espalhar o FILACR10 sobre toda a superfície insistindo nos resíduos mais incrustados. Deixar atuar durante 30 minutos. Esfregar com um esfregão vermelho ou verde segundo o material e as consistências do resíduo. Em pavimentos pode-se usar uma máquina rotativa com disco adequado e aspirar. Enxaguar com água. Repetir a operação se necessário.

#### Atenção:

Antes de aplicar o produto é aconselhável fazer um teste numa pequena área da superfície para averiguar a resistência do material e determinar o tempo de espera ideal para a limpeza.

### RENDIMENTO

Com um litro de produto podem tratar-se:

2-4 m<sup>2</sup>

O rendimento é orientativo (de acordo com a quantidade de resíduo e a sua consistência)

### Embalagens

Emb. Plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades.

#### ADVERTÊNCIAS

• Não aplicar em material com absorção. Não aplicar em superfícies de metacrilato e madeira. Sobre as superfícies metálicas, deve averiguar com um teste prévio a resistência ao produto.

#### TEMPERATURAS

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C. O produto aplica-se com temperatura do material entre 5° e 30° C.

#### COMPOSIÇÃO

Contém: sabão superior a 5% más inferior a 15% Outros componentes: perfume

#### ETIQUETADO

##### Indicações de perigo:

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

##### Recomendações de segurança:

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Armazenar em local fechado à chave. Eliminar o conteúdo / recipiente em conformidade com as indicações administrativas.



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto: líquido viscoso

Cor: amarelo


Odor: perfume de amêndoa

Densidade: 1,010 kg/litro

pH: 12,7

Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos técnicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações e comprovações de laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais como: estado da superfície antes do tratamento, características e acabamento do material não especificados, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos.

DO/LB 14



REV. 00 - 21/05/2013