



- BARRO COZIDO
- GRÉS RÚSTICO
- PEDRA E AGLOMERADOS NÃO POLIDOS



PARA QUE SERVE

- Protege os pavimentos interiores de barro cozido, grés rústico e pedra com acabamento rústico, proporcionando um acabamento natural de efeito opaco.
- Suaviza a textura dos materiais porosos facilitando a limpeza e a manutenção diária.
- Cria uma fina película superficial que protege o material do desgaste da passagem e contra a sujidade.

AS VANTAGENS

- De fácil aplicação
- Tem uma grande capacidade de aderência.
- Pode utilizar-se pura (como acabamento) ou diluída em água (como manutenção).

COMO SE UTILIZA

Proteção de pavimentos e paredes:
Com superfície limpa e seca, aplicar uma demão de produto, puro ou ligeiramente diluído em água, com uma trincha ou aplicador de cera de maneira uniforme. Uma vez seca a superfície (esperar pelo menos 1 hora) aplicar uma segunda demão de produto cruzada sobre a primeira e por fim deixar secar. Caso se pretenda, pode puxar-se o lustro para obter um ligeiro acabamento aveludado. Em superfícies muito porosas é necessária a aplicação previa de um impermeabilizante Fila (ex. FILAW68).

Manutenção:

Para manter a capa de cera: diluir periodicamente um ou dois copos de produto no balde de água (500 ml em 5 litros de água) e esfregar normalmente. Esta operação deverá ser mais frequente (a cada 20-30 dias) nos primeiros meses da utilização do pavimento.

Para renovar a capa de cera: aplicar o produto ligeiramente diluído em água (200 ml em 5 litros de água) com aplicador de cera o pano.

Atenção:

É possível eliminar o produto utilizando o detergente decapante FILAPS87. Não deve utilizar-se o produto em superfícies exteriores nem em ambientes húmidos (casas de banhos, duchas, etc.)

RENDIMENTO

Com um litro de produto podem tratar-se:

Barro cozido	30 m ²
Pedra	30/40 m ²

"O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação"

Embalagens

Emb. plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. plástico de 5 litros: caixas de 4 unidades.

ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.
- O produto embalado não resiste ao gelo. Conservar a temperatura ambiente.

TEMPERATURAS

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C. Aplicar com temperatura do material entre 10° e 30° C.

COMPOSIÇÃO

Emulsão aquosa de ceras duras e polímeros com agentes opacificantes e outros aditivos apropriados.

ETIQUETADO

Não requer, no rótulo, indicações de perigo e segurança porque o produto não é classificado como perigoso segundo a norma vigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto: líquido
Cor: branco leitoso
Odor: floral
Densidade: 1,004 Kg/l
pH: 8,9

Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos técnicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações e comprovações de laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais como: estado da superfície antes do tratamento, características e acabamento do material não especificados, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos.