

Novas electroserras com características da UC4030A com sistema de porcas anti-perda.

- Electroserra com características da UC4030A com sistema de porcas anti-pérdida.
- Bomba de lubrificação automática melhorada: regulável em 3 passos para uma boa refrigeração durante o corte independentemente da temperatura e/ou viscosidade do óleo.
- Arranque suave para reduzir o golpe de reacção no arranque.
- Limitador de corrente que protege o motor por danos de sobreaquecimento.
- Aumentamos a capacidade do depósito do óleo de 140ml a 200ml.
- Punhos com elastómero para um manuseamento mais cómodo e um melhor controlo da máquina.
- Visor do nível do óleo de grande tamanho.
- Substituição das escovas de forma fácil desde o exterior da máquina.
- Motor longitudinal, facilita a introdução da máquina entre os ramos.



Características técnicas

Barra de estrela	✓
Elos	56
Passo	3/8" b.p. "
Comprimento total	505 cm
Tensão	220 V
Potência	2.000 W
Velocidade da corrente	13,3 m/seg
Capacidade de corte	400 mm
Passo corrente	3/8" b.p. "
Depósito de óleo	0,20 L
Peso	5,6 Kg
Comprimento do cabo	0,3 m
Dimensões (CxLxA)	505 x 196 x 220 mm
lubrificação automática da corrente	✓
Substituição e tensionamento da corrente sem ferramentas	✓
Arranque suave	✓
Embraiagem de segurança	✓

Equipamento básico:

- ÓLEO CORRENTE 1L BIOTOP DOLMAR
- CORRENTE 3/8 BP 56 ELOS (2x)
- Mala Metálica
- CHAIN COVER