

## FILA PARQUET LIQUID - Cera líquida para madeira

### Para que serve

FilaParquet Liquid é ideal para a manutenção normal de pavimentos de madeira tratados com cera, por exemplo, com FilaParquet Solid ou FilaParquet Hot. Pode também ser utilizado, com excelentes resultados, para a manutenção dos pavimentos tratados com óleo: FilaParquet Base. O FilaParquet Liquid tem uma dupla acção: a componente solvente limpa o pavimento eliminando as possíveis marcas, enquanto que a cera regenera a protecção superficial.



### Como se utiliza

Diluição: não se dilui, está pronto a usar.

Aplicação: verter o produto num trapo limpo e seco, passar sobre o pavimento esfregando bem para eliminar a sujidade e retirar as marcas. Deixar secar e puxar o lustro com um pano macio, com uma enceradora ou máquina com discos suaves.



1 hora



### Rótulo

Símbolo: Cruz de Stº. André

Frases de risco: produto inflamável. Nocivo: pode provocar lesões pulmonares se for ingerido.

Frase de segurança: não inalar os vapores. Evitar o contacto com a pele. Em caso de ingestão não provocar o vômito, recorrer imediatamente a um médico e mostrar a embalagem ou etiqueta.

Contém: aguarrás mineral desodorizada.



### Embalagens

De 1 Litro; Caixas de 12 unidades

De 5 Litros; Caixas de 4 unidades

### Características Técnicas

Aspecto: líquido de cor branca

Odor: mel

pH: 0,77 kg/l

Ponto de inflamabilidade: 40º C

### Composição

Mistura de ceras naturais e sintéticas diluídas em solvente (hidrocarboneto desodorizado).

### Advertências

Agitar antes de usar. Conservar a embalagem à temperatura ambiente.

### Consumos

Aproximadamente 2 a 3 litros por 100m<sup>2</sup>

O modo de emprego e aplicação dos produtos apresentados são resultado de uma verificação precisa por parte do laboratório. Podem existir factores que nos escapem, tais como: estado da superfície antes do tratamento, características e acabamentos do material não especificados, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc... Recomenda-se sempre um teste preliminar sobre a superfície a tratar. FILA dá sempre garantia da qualidade dos seus produtos mas nunca se responsabiliza pela má aplicação dos mesmos.