

DETERDEK - Desincrustante ácido para pavimentos

Para que serve

Deterdek é um detergente desincrustante, de reacção ácida, que não liberta vapores tóxicos nem cria corrosão em ferragens. É específico para eliminar a sujidade de obras (resíduos de colocação de material) e eflorescências salinas. Também elimina as incrustações do tipo calcário sobre o barro cozido e pode utilizar-se em qualquer tipo de material cerâmico resistente aos ácidos, como: grés porcelânico, klinker e também em pedra natural não polida e não calcária. É um substituto do ácido muriático.



Como se utiliza

Diluição: 1:3 a 1:5 partes de água em função das incrustações a eliminar.

Aplicação: aplicar a solução no pavimento com uma esfregona, com máquina ou trapo, deixar actuar durante alguns minutos. Esfregar com esfregão tipo verde ou com máquina monodisco mecânica, equipada com disco adequado (castanho ou verde). Recolher os resíduos com um trapo ou um aspirador de líquidos. Enxaguar abundantemente com água.

Atenção: Se algumas zonas não ficarem totalmente limpas, repetir com soluções mais concentradas.



Embalagens

De 5 Litros; Caixas de 4 unidades

De 1 Litro; Caixas de 12 unidades

Características Técnicas

Aspecto: líquido

Odor: floral (forte)

PH: (solução 10% 1,5

Densidade: 1,129 kg/l

Rótulo

Símbolo: Cruz de Stº André (I).

Frases de Risco: irritante para olhos e pele.

Frases de Segurança:

conservar em locais com temperatura média e fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um médico. Em caso de ingestão ou de ferimentos, recorrer imediatamente a um médico se possível, mostrar o rótulo.



Consumos

Para pavimentos de barro cozido:

6 litros por 100 m² em diluição 1:5 em água.

Para pavimentos de grés porcelânico:

3 litros por 100 m² em diluição 1:10.

Para pavimentos de pedra natural:

3 a 5 litros por 100 m² (em função do material).

Composição

Mistura em água de ácidos inorgânicos tensioactivos não iónicos, perfume, anti-espuma.

Advertências

Não usar Deterdek sobre mármore polidos ou já tratados, nem em materiais sensíveis aos ácidos (ex: ardósia preta). Para limpar tijoleiras de cerâmica é aconselhável fazer um teste à resistência do produto antes da lavagem. Utilize luvas de borracha no manuseamento do produto. Deterdek contém tensioactivos não iónicos com biodegradabilidade superior a 90%.

O modo de emprego e aplicação dos produtos apresentados são resultado de uma verificação precisa por parte do laboratório. Podem existir factores que nos escapem, tais como: estado da superfície antes do tratamento, características e acabamentos do material não especificados, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc... Recomenda-se sempre um teste preliminar sobre a superfície a tratar. FIA dá sempre garantia da qualidade dos seus produtos mas nunca se responsabiliza pela má aplicação dos mesmos.