

**PRODUTO****ECOPLÁS EC****DESCRIÇÃO**

Tinta económica para a pintura de paredes interiores.

**CARACTERÍSTICAS**

Boa aplicabilidade

**UTILIZAÇÃO**

Indicada para a pintura de superfícies interiores onde o factor preço tem importância determinante.

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE**

Todos os suportes devem apresentar-se secos, isentos, gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Em pinturas novas sobre estuque ou rebocos, remover poeiras através de escovagem.

Em repinturas, remover a tinta velha mal aderente e proceder a uma escovagem geral.

Caso as superfícies sejam muito porosas ou de absorção desigual, recomenda-se a aplicação prévia de uma demão de primário.

**DADOS TÉCNICOS**

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de humidade relativa).....

Superficial .....Ca. de 30 minutos

Repintura.....Ca de 3 a 4 horas

(Na presença de temperaturas baixas e humidade ambiente alta, os tempos de secagem poderão ser superiores)

**Compostos Orgânicos Voláteis (COV):**

Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30g/L.

Este produto contém no máx. 1 g/L COV. (a)

A redução dos COV contribui para um melhor meio ambiente.

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

**PRODUTO****ECOPLÁS EC****CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Temperatura ambiente.....	Superior a 5 °C
Humidade relativa.....	Inferior a 80%
Temperatura do suporte.....	2 a 3°C acima do ponto de orvalho

**CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

Processo de aplicação .....	Trincha, rolo ou pistola.
Preparação do produto.....	Agitar até homogeneização completa.
Diluição.....	Se necessário, diluir até 5% com água.
Aplicação.....	Aplicar duas a três demãos de Ecoplás EC.

Rendimento - Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo, podemos indicar 6 a 7 m<sup>2</sup>/L.

Estabilidade em armazém - 3 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

**Nota:** Em locais propícios ao desenvolvimento de fungos ou zonas muito húmidas para melhorar a protecção da tinta Ecoplás EC, recomenda-se a adição do Aditivo Anti-fungos e Algas até ao máximo de 5%.

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a **leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.

**FEVEREIRO - 2012**